

Upute za čišćenje i održavanje

Kolekcija podova 25+

Površina za otiranje

Kako biste osigurali da ćete dugo uživati u EGGER podu, u ulaznom prostoru postavite dovoljno veliki otirač/površinu za otiranje. Tako ćete smanjiti unošenje prljavštine u prostor i time smanjiti mehaničko opterećenje podne obloge na najmanju mjeru. Površinu za otiranje treba redovito čistiti i po potrebi otirač zamijeniti novim. U poslovnim prostorima u kojima je pod postavljen neposredno uz vanjski prostor u strukturu poda treba ugraditi dovoljno veliku površinu za otiranje.

Čišćenje nakon završetka gradnje

Temeljitim završnim čišćenjem novopostavljene podne obloge treba ukloniti sve ostatke/prljavštinu od postavljanja i gradnje.

Održavanje

Održavanje je redovno uklanjanje prašine i prljavštine s površine poda. Pod treba mesti i očistiti i usisivačem s prikladnim nastavkom, te prebrisati vlažnom krpom koristeći sredstvo za čišćenje poda koje ne stvara film. U svakom slučaju molimo da se pridržavate proizvođačeve preporuke za doziranje. Preporučujemo naše posebno sredstvo za čišćenje podova EGGER Clean-it.

Temeljito čišćenje

Temeljito čišćenje podne obloge potrebno je ako dođe do intenzivnog zaprljanja površine poda koje se ne može ukloniti kroz čišćenje opisano kao održavanje.

Podovi na bazi drva

Elementi EGGER poda na bazi drva spajaju se uklopnim spojem bez ljepila. Kod takvog postavljanja ne može se potpuno isključiti prodor vlage u području spojeva podnih dasaka. Zato treba izbjegavati metode čišćenja kod kojih nastaje povećana količina vlage, ostaju mlakice ili se voda zadržava na površini poda.

Čistite poput profesionalca primjenom "metode brisanja u 2 koraka":

- U prvom koraku krpom (navlakom) za čišćenje na podnu oblogu se nanosi dovoljno tekućine za čišćenje za omekšavanje ili uklanjanje slijepljene prljavštine vezane vodom.
- U drugom koraku krpom za čišćenje se odmah upije višak tekućine za čišćenje (u najviše 5 minuta).